

3 Boutons 100M RF Télécommande Sans Fil / Emetteur

Description:

Modèle: 0021126 (CK-3L)

Couleur : blanc

Canal/bouton : 3

Symbole de boto : ▲ ■ ▼

Voltage de travail : 12V (1 x 23A -12V batterie, peut être utilisé pour 12 mois)

Courant statique: 4uA

Courant de travail : 14mA

Fréquence de travail : 315Mhz / 433Mhz

Chip de codage : EV1527

Style de codage : code d'apprentissage (jusqu'à 1 million de codes, qui peut éviter la répétition des codes).

Distance d'émission : 100m / 300ft (théoriquement)

La distance de 100 m est une valeur théorique. Il doit être opéré dans un champs libre, sans obstacles, sans aucune interférence. En fait, elle peut être entravée par des arbres, des murs ou d'autres constructions et affectée par d'autres signals. Donc, la distance actuelle peut être égale ou inférieure à 100m.

Si on étire l'antenne rétractile, on peut obtenir un champ de 2 fois plus large que celui d'initial.

Mode de modulation : ASK

Température d'opération : -20 ° C ~+70 ° C

Dimension unitaire : 92mm x 40mm x 15mm

Pois: 45g

Utilisation:

Employé pour contrôler les portes, motocyclettes, produits pour l'alarme des voitures et pour la sécurité domestique, produits de contrôle à distance sans fil et produits de contrôle industriel.

