






Modèle du produit	<a href="#">0021056 (CG-2)</a>	<a href="#">0021057 (CG-3)</a>	<a href="#">0021102 (CWC-3)</a>	<a href="#">0021032 (CR-2)</a>	<a href="#">0021033 (CR-4)</a>
Image					
Courant de travail	12mA		2mA	3mA	
Dimension unitaire	84mm x 30mm x 10mm		58mm x 30mm x 12mm	50mm x 40mm x 13mm	
Voltage de travail	1 x 27A -12V Batterie			1 x 23A -12V Batterie	
Chip de codage	SC2262		SCT2260	LX2260A-R4	
Type de codage	Code fixe par le soudage				
Antenne	Antenne Télescopique		Antenne interne		
Étanche	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne interne)	300M~500M		30M~60M		
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne externe)	500M~1000M		50M~100M		

Modèle du produit	<a href="#">0021092 (CWB-1)</a>	<a href="#">0021093 (CWB-2)</a>	<a href="#">0021094 (CWB-3)</a>	<a href="#">0021095 (CWB-4)</a>	<a href="#">0021009 (CS-4)</a>
Image					
Courant de travail	8mA				3mA
Dimension unitaire	56mm x 32mm x 12mm				60mmx25mmx15mm
Voltage de travail	2 x CR2016 -3V Pile bouton				1 x 27A -12V Batterie
Chip de codage	PT2260-R4S				LX2260A-R4
Type de codage	Code fixe par le soudage				
Antenne	Antenne interne				Antenne Télescopique
Étanche	Oui				Non
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne interne)	30M~60M				80M~110M
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne externe)	50M~100M				100M~200M

Modèle du produit	<a href="#">0021000 (C-1)</a>	<a href="#">0021001 (C-2)</a>	<a href="#">0021002 (C-3)</a>	<a href="#">0021003 (C-4)</a>	<a href="#">0021004 (C-3-2)</a>
Image					
Courant de travail	4mA~7mA				
Dimension unitaire	58mm x 39mm x 16mm				
Voltage de travail	1 x 23A -12V Batterie				
Chip de codage	PT2264/SC2262/PT2262				
Type de codage	Code fixe par le soudage				
Antenne	Antenne Télescopique				
Étanche	Non				
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne interne)	80M~110M				
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne externe)	100M~200M				

Modèle du produit	<a href="#">0021010 (CP-1)</a>	<a href="#">0021011 (CP-2)</a>	<a href="#">0021012 (CP-4)</a>	<a href="#">0021014 (CP-8)</a>	<a href="#">0021016 (CP-15)</a>
Image					
Courant de travail	5mA				
Dimension unitaire	85mm x 36mm x 16mm				100mm x 45mm x 20mm
Voltage de travail	1 x 23A -12V Batterie				
Chip de codage	PT2264/SC2262/PT2262				
Type de codage	Code fixe par le soudage				
Antenne	Antenne Télescopique				
Étanche	Non				
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne interne)	300M~500M				
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne externe)	500M~1000M				

Modèle du produit	<a href="#">0021017 (CV-2)</a>	<a href="#">0021018 (CV-4)</a>	<a href="#">0021019 (CV-6)</a>	<a href="#">0021020 (CV-8)</a>	<a href="#">0021022 (CV-12)</a>
Image					
Courant de travail	5mA				
Dimension unitaire	110mm x 50mm x 18mm				
Voltage de travail	1 x 23A -12V Batterie				
Chip de codage	PT2264/SC2262/PT2262				
Type de codage	Code fixe par le soudage				
Antenne	Antenne Télescopique				
Étanche	Non				
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne interne)	300M~500M				
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne externe)	500M~1000M				

Modèle du produit	<a href="#">0021015 (CV-15)</a>	<a href="#">0021050 (CV-2-2)</a>	<a href="#">0021051 (CV-4-2)</a>	<a href="#">0021052 (CV-6-2)</a>	<a href="#">0021072 (CV-8-3)</a>
Image					
Courant de travail	5mA				
Dimension unitaire	110mm x 50mm x 18mm				
Voltage de travail	1 x 23A -12V Batterie				
Chip de codage	PT2264/SC2262/PT2262				
Type de codage	Code fixe par le soudage				
Antenne	Antenne Télescopique				
Étanche	Non				
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne interne)	300M~500M				
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne externe)	500M~1000M				

Modèle du produit	<a href="#">0021023 (CB-1)</a>	<a href="#">0021024 (CB-2)</a>	<a href="#">0021047 (CB-3-2)</a>	<a href="#">0021026 (CB-4)</a>	<a href="#">0021027 (CB-6)</a>
Image					
Courant de travail	15mA~30mA				
Dimension unitaire	135mm x 42mm x 25mm				
Voltage de travail	1 x 6F22 -9V Batterie				
Chip de codage	PT2264/SC2262/PT2262				
Type de codage	Code fixe par le soudage				
Antenne	Antenne Télescopique				
Étanche	Non				
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne interne)	800M~1000M				
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne externe)	1000M~2000M				

Modèle du produit	<a href="#">0021028 (CB-8)</a>	<a href="#">0021029 (CB-12)</a>	<a href="#">0021067 (CBW-1)</a>	<a href="#">0021068 (CBW-2)</a>	<a href="#">0021070 (CBW-4)</a>
Image					
Courant de travail	15mA~30mA				
Dimension unitaire	135mm x 42mm x 25mm		100mm x 68mm x 50mm		
Voltage de travail	1 x 6F22 -9V Batterie				
Chip de codage	PT2264/SC2262/PT2262				
Type de codage	Code fixe par le soudage				
Antenne	Antenne Télescopique		SMA Antenne Télescopique		
Étanche	Non		Oui		
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne interne)	800M~1000M				
Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne externe)	1000M~2000M				

<b>Modèle du produit</b>	<a href="#">0021044 (CB-2V)</a>	<a href="#">0021048 (CB-2V-AC)</a>	<a href="#">0021045 (CB-2N)</a>	<a href="#">0021046 (CB-2N-2)</a>
<b>Image</b>				
<b>Courant de travail</b>	15mA~30mA			
<b>Trigger signal mode</b>	Input DC5~28V	Input AC100~240V	Connect two wires	
<b>Dimension unitaire</b>	135mm x 42mm x 25mm	100mm x 68mm x 50mm	135mm x 42mm x 25mm	
<b>Voltage de travail</b>	1 x 6F22 -9V Batterie			
<b>Chip de codage</b>	PT2264/SC2262/PT2262			
<b>Type de codage</b>	Code fixe par le soudage			
<b>Antenne</b>	Antenne Télescopique	Antenne Télescopique(SMA)	Antenne Télescopique	
<b>Étanche</b>	Non	Oui	Non	
<b>Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne interne)</b>	800M~1000M			
<b>Distance de travail avec le récepteur (Avec antenne externe)</b>	1000M~2000M			